OPTIMA™

BATTERIES

THE ULTIMATE POWER SOURCE™

BRILLANTES PRESTACIONES BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

- TOTAL FIABILIDAD
- HASTA 15 VECES MÁS RESISTENTE A LAS VIBRACIONES
- 100% LIBRE DE MANTENIMIENTO Y DERRAMES
- ALTAMENTE ECONÓMICA - ENTREGA EL 100% DE SU CAPACIDAD NOMINAL
- RECARGA RÁPIDA INCLUSO CON CARGADORES CONVENCIONALES

Johnson Controls

OPTImA® BLUETOP®

BATERÍAS DE ARRANQUE Y DE DOBLE ALImENTACIÓN PARA APLICACIONES mARINAS

1 Terminales resistentes a la corrosión

2 Sólidas conexiones entre las celdas para incrementar la durabilidad

3 Válvulas de seguridad

4 La sólida estructura SPIr ALCeLL® ofrece la máxima resistencia a las vibraciones y alarga la vida del producto

5 Caja de polipropileno resistente a golpes

6 r ejilla de plomo puro para alargar la vida útil

7 el separador de microfibra de vidrio retiene el electrolito como una esponja para eliminar los derrames de ácido

La batería OPTIMA BLueT OP se ofrece en dos versiones que hacen de ella la batería idónea para todo tipo de condiciones marinas. u na de ellas, es una potente batería de arranque (SLI) que provee la máxima intensidad de arranque incluso en condiciones de humedad extrema del motor y de uso prolongado. La otra versión (DC) es una batería de arranque/ciclo profundo que también provee energía a todos los equipos y accesorios de a bordo.
Todas estas ventajas, hacen de la batería OPTIMA BLueT OP la elección idónea para toda una variedad de embarcaciones que precisan combinar las distintas propiedades de la batería en función de las condiciones de uso y de las necesidades de energía.

OPTImA® BLUETOP®

	bT DC 5,5 (bCI D31M)	bT DC 5,0 (bCI D27M)	bT DC 4,2 (bCI D34M)	bT SLI 4,2 (bCI D34M)
Código	**852 188** 000 888 2	**827 227** 000 888 2	**816 253** 000 888 2	**806 252** 000 888 2
Longitud base (mm)	317	300	245	245
Longitud tapa (mm)	325	309	254	254
Altura sin bornes (mm)	218	200	173	173
Altura con bornes (mm)	238	221	200	200
Ancho base (mm)	158	169	172	172
Ancho tapa (mm)	165	172	175	175
Tensión (V)	12	12	12	12
Intensidad de arranque en frío (A)	975	845	765	815
Capacidad (Ah)	75	66	55	50
(BCI) Reserva de Capacidad (min)	155	140	120	100
Peso (Kg)	26,5	22,7	19,7	17,4

www.optimabatteries.com

The OPTIMA logo, OPTIMA batteries, The uLTIMAT e POWer S Our Ce, SPIr ALCeLL TeChn OLOgy , BLueT OP are trademarks of Johnson Controls, Inc.

OPTIMA® YELLOw TOP®

BATERÍA DE CICLO PROFUNDO PARA APLICACIONES EXTREMAS

SU BAJA RESISTENCIA INTERNA PROPORCIONA UNA MAYOR CALIDAD DE SONIDO

SIN GASES NI OLORES DESAGRADABLES Y 100 % LIBRE DE FUGAS

Las baterías OPTIMA YELLOWTOP están pensadas para casos extremos. Tanto si pone su vehículo a tope de decibelios como si lo somete a los rigores de la conducción todo terreno, necesita una batería preparada para todo. Las baterías OPTIMA con tecnología patentada SPIRALCELL® combinan características de ciclo profundo con una resistencia extrema a las vibraciones y protección contra fugas, ofreciendo así toda la energía que necesita un vehículo de gran potencia. Si su vehículo tiene muchos accesorios, como sistemas estéreo/AV de gama alta, luces adicionales, remolques o sistemas hidráulicos, una batería normal no es suficiente. Las baterías OPTIMA YELLOWTOP ofrecen el rendimiento y la capacidad de carga que su vehículo demanda.

OPTIMA® YELLOw TOP®

	YTS 5,5 (BCI D31A)	YTS 4,2 (BCI D34)	YTU 4,2 (BCI D34/78)	YTS 2,7 (BCI D51)	YTS 2,7 J (DS46B24r)	YTr 2,7 (BCI D51r)
Código	**851 187** 000 888 2	000 888 2	**814 254** 000 888 2	**871 176** 000 888 2	**870 176** 000 888 2	**873 176** 000 888 2
Longitud base (mm)	317	245	245	228	228	228
Longitud tapa (mm)	325	254	254	237	237	237
Altura sin bornes (mm)	218	173	173	201	201	201
Altura con bornes (mm)	238	200	200	227	227	227
Ancho base (mm)	158	172	172	121	121	121
Ancho tapa (mm)	165	175	175	129	129	129
Tensión (V)	12	12	12	12	12	12
Intensidad de arranque en frío (A)	975	765	765	460	460	460
Capacidad (Ah)	75	55	55	38	38	38
(BCI) Reserva de Capacidad (min)	155	120	120	66	66	66
Peso (Kg)	26,5	19,5	19,9	11,8	11,8	11,8